

## Voyez grand.

La série de projecteurs numériques IN5100 d'InFocus vous offre de 4000 à 5000 lumens, une résolution XGA, SXGA+ ou WXGA au choix, ainsi qu'une installation et une intégration simplifiées. Ces projecteurs disposent d'objectifs interchangeables et bénéficient d'un lens shift aussi bien horizontal que vertical pour projeter des images assez grandes pour satisfaire les publics les plus larges.

Obéissant aux plus exigeants des administrateurs réseau, les projecteurs de la série IN5100 sont aussi équipés d'un logiciel de diagnostic et de contrôle intégré pour en suivre l'état et en contrôler les différentes fonctions.

## Nom de code : Installation

### Objectifs interchangeables

La série IN5100 est compatible avec des objectifs interchangeables de différentes focales pour répondre à tous les besoins de votre installation, depuis l'objectif courte focale idéal pour rétro projeter à l'objectif ultra longue focale.

#### Objectif courte focale fixe (LENS-037)

Ratio de zoom 1.0:1  
Rapport de projection 0.8:1  
F No. 2.3

#### Objectif courte focale (LENS-038)

Ratio de zoom 1.6:1  
Rapport de projection 1.2 ~ 2.0:1  
F No. 1.94 ~ 2.55

#### Objectif longue focale (LENS-039)

Ratio de zoom 1.2:1  
Rapport de projection 1.9 ~ 3.9:1  
F No. 2.10 ~ 2.92

#### Objectif ultra-longue focale (LENS-040)

Ratio de zoom 1.85:1  
Rapport de projection 3.9 ~ 7.4:1  
F No. 2.24 ~ 3.10

### Changez la lampe en un clin d'oeil

Remplacer la lampe est un jeu d'enfant grâce à la trappe qui reste accessible quand le projecteur est installé au plafond.

### Entrées audio attribuables

La série IN5100 d'InFocus vous permet de choisir l'entrée audio que vous désirez assigner à chaque ordinateur ou source vidéo pour une flexibilité optimale de votre installation.

### De multiples options de connexions

Avec 5 entrées BNC et des entrées HDMI 1.3, VGA, RS-232, réseau et vidéo composante, la série IN5100 d'InFocus vous propose un large choix de connexions pour adapter vos présentations à votre public.

## La flexibilité avant tout

### Design mono-lampe

Le projecteur IN5106 atteint 5000 lumens au moyen d'une seule lampe, ce qui en fait un projecteur à la fois puissant et économique.

### Présentez sans fil !

Oubliez les câbles et diminuez le temps d'installation grâce au LiteShow III™. Ce boîtier wifi, disponible en option, permet de faire des présentations sans fil : vous pouvez changer de présentateur en quelques secondes et transmettre des données, de l'audio et même de la vidéo jusqu'à 91 m.

### Technologie SplitScreen™

Le projecteur IN5104 est doté de la technologie SplitScreen et peut donc projeter simultanément deux images à partir de deux sources différentes côte à côte sur le même écran. Cette technologie permet le partage des présentations et la participation de plusieurs utilisateurs pour créer une expérience visuelle véritablement collégiale.

## Pourquoi choisir la série IN5100

- Luminosité jusqu'à 5000 lumens pour les grands espaces
- Logiciel intégré de diagnostic et contrôle pour une gestion simplifiée
- Modèle écran wide bénéficiant de la technologie SplitScreen pour favoriser la collaboration et l'enseignement quand il est nécessaire de montrer plus d'une source à la fois
- Résolution SXGA+ pour une clarté et une netteté sans pareilles
- Lens shift horizontal et vertical et 4 objectifs en option pour s'adapter à tous les besoins
- Maintenance facilitée grâce à la trappe de la lampe qui reste accessible quand le projecteur est installé
- Entrées audio attribuables pour une flexibilité optimale de votre installation
- Le boîtier wifi optionnel LiteShow III vous permet de présenter sans fil jusqu'à 91 m



### MODÈLES

#### IN5102

XGA  
(1024 × 768)  
4000 lumens

#### IN5104

WXGA  
(1280 × 800)  
4000 lumens

#### IN5106

XGA  
(1024 × 768)  
5000 lumens

#### IN5108

SXGA+  
(1400 × 1050)  
4000 lumens




### Une connectivité ultra complète pour une flexibilité maximale

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| S-Vidéo          | 5 BNC (RGBHV/YPbPr) |
| Vidéo composite  | Télécommande câblée |
| D-Sub HD15 (VGA) | HDMI 1.3            |
| Vidéo composante |                     |

# IN5100 (SÉRIE)

## Interface intuitive

Grâce à nos 20 ans d'expérience client, la série IN5100 bénéficie d'un menu particulièrement intuitif. Il est très facile de naviguer d'une catégorie à l'autre, et ce dans l'une des 17 langues proposées.



## Accessoires en option

Câbles & Adaptateurs  
Boîtier wifi LiteShow III (INLITESHOW3)  
Support plafond universel (SP-CEIL-UNIV)  
Support plafond pour LiteShow III (INLITESHOW-MOUNT)  
Lampe de remplacement IN5102/IN5106 (SP-LAMP-038)  
Lampe de remplacement IN5104/IN5108 (SP-LAMP-046)



LiteShow III

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter :  
[www.infocus.com/Accessories.aspx](http://www.infocus.com/Accessories.aspx)

## Garantie

Fournir des produits et services de qualité est au cœur de la stratégie InFocus. C'est pourquoi la série de projecteurs numériques IN5100 bénéficie d'une garantie usine de 3 ans (pièces et main d'œuvre) et d'une garantie d'1 an sur la lampe.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter :  
[www.infocus.com/Support/Warranty.aspx](http://www.infocus.com/Support/Warranty.aspx)



Télécommande

# InFocus

Bright Ideas Made Brilliant

[www.infocus.fr](http://www.infocus.fr) | [www.infocus.com](http://www.infocus.com)

**SIÈGE SOCIAL INFOCUS**  
13190 SW 68th Parkway  
Portland, Oregon 97223-8368, USA  
Téléphone: (1) 503-207-4700  
Numéro gratuit: (1) 877-388-8385  
Fax: (1) 503-207-1937

**SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL**  
4 Teck Lim Road  
Singapore 088382  
Téléphone: (65) 6513-9600  
Fax: (65) 6238-0535

**Numéro gratuit (France): 0800 905 993**  
**Appel hors France Métropolitaine: +33 2 51 40 42 41**  
**Email: [myrep@infocus.com](mailto:myrep@infocus.com)**

Bright Ideas Made Brilliant = Pour rendre vos idées encore plus lumineuses

# Caractéristiques\*

**IN5102 IN5104 IN5106 IN5108**

|                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution native                                        | <b>IN5102/IN5106</b> – XGA 1024 × 768<br><b>IN5104</b> – WXGA 1280 × 800<br><b>IN5108</b> – SXGA+ 1400 × 1050                                                                          |
| Résolution max                                           | UXGA 1600 × 1200                                                                                                                                                                       |
| Technologie d'affichage                                  | <b>IN5102/IN5104</b> – .8" P.S.I TFT LCD × 3<br><b>IN5106/IN5108</b> – .8" P.S.I TFT LCD × 3 MLA (Micro Lens Array)                                                                    |
| Luminosité                                               | <b>IN5102/IN5104/IN5108</b> – 4000 ANSI lm (3200 lm en mode Éco)<br><b>IN5106</b> – 5000 ANSI lm (4000 lm en mode Éco)                                                                 |
| Durée de vie de la lampe**                               | 3000 h en mode Éco (2000 h en mode Normal)                                                                                                                                             |
| Ratio de contraste                                       | 1000:1 avec iris dynamique                                                                                                                                                             |
| Niveau sonore                                            | 30 dBA en mode Éco (32 dBA en mode Normal)                                                                                                                                             |
| Compatibilité ordinateur                                 | PC, MAC                                                                                                                                                                                |
| Rapport de projection                                    | 1.5 ~ 1.8:1 (distance / largeur de l'image)                                                                                                                                            |
| Ratio de zoom                                            | 1.2:1                                                                                                                                                                                  |
| Modes de projection                                      | Frontal, rétro projection, plafond, rétro projection plafond                                                                                                                           |
| Distance de projection                                   | 1,1 m ~ 13,3 m avec l'objectif standard                                                                                                                                                |
| Nombre de couleurs                                       | 16,7 millions, True Colours                                                                                                                                                            |
| Correction numérique de la distorsion d'image (Keystone) | Vertical -40 / +40 degrés, Horizontal -20 / +20 degrés, Correction verticale -5 / +15 degrés; vidéo / données                                                                          |
| Format d'affichage                                       | <b>IN5102/IN5105/IN5108</b> – 4:3 (natif), 5:4, 16:9, 16:10<br><b>IN5104</b> – 16:10 (natif), 4:3, 5:4, 16:9                                                                           |
| Puissance de la lampe                                    | 220 W en mode Éco (275 W en mode Normal)                                                                                                                                               |
| Fréquence de balayage                                    | 15 ~ 91 kHz (Vidéo/PC)<br>50 ~ 120 Hz (Vidéo/PC)                                                                                                                                       |
| Compatibilité Vidéo                                      | SDTV / NTSC / PAL et SECAM (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p/1080i/1080p)                                                                                                      |
| Entrées                                                  | VGA (adaptateur composite / VGA disponible), 5 × BNC (RGBHV / YPbPr), S-Vidéo, 2 × prises stéréo de 3,5 mm, HDMI 1.3 (avec audio), Vidéo composite et composite, 2 × prises stéréo RCA |
| Contrôle                                                 | Clavier, télécommande à infrarouges, USB, RS232, RJ45, télécommande câblée                                                                                                             |
| Poids du produit                                         | 7,1 kg                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions du produit<br>L x P x H                       | 420 × 314 × 129 mm                                                                                                                                                                     |
| Couleur du produit                                       | Noir et argent                                                                                                                                                                         |
| Dimensions à l'expédition<br>L x P x H                   | 549 × 469 × 233 mm                                                                                                                                                                     |
| Poids à l'expédition                                     | 10,5 kg                                                                                                                                                                                |
| Altitude max.                                            | 2286 m                                                                                                                                                                                 |
| Livré avec les accessoires                               | Cordon d'alimentation, câble RGB, câble audiovisuel, Instructions de sécurité, Mode d'emploi, Télécommande                                                                             |
| Langues du menu                                          | Anglais, Français, Allemand, Italien, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Néerlandais, Polonais, Turc, Danois, Finnois    |
| Sécurité compartiment de la lampe                        | Testé pour retenir les particules de plus de 0,8 mm***                                                                                                                                 |
| Garantie accessoires                                     | 90 jours                                                                                                                                                                               |
| Certifications                                           | UL et c-UL (États-Unis /Canada), FCC (États-Unis /Canada), GOST (Russie), CE (Europe), TUV GS (Allemagne), CCC (Chine), IRAM (Argentine), NOM (Mexique), PSB (Singapour), RoHS         |

\* Les caractéristiques, définitions et offres sont données à titre indicatif et sont sujettes à changement sans préavis.

\*\* La durée de vie effective de la lampe peut varier en fonction de l'environnement et du type d'utilisation auquel le projecteur est soumis. Les éléments affectant la durée de la lampe sont, par exemple, la température extérieure, l'altitude et le fait d'allumer et d'éteindre le projecteur rapidement plusieurs fois de suite.

\*\*\* Testé pour retenir les particules dont une dimension au moins est plus grande que la taille indiquée.

**LiteShow III™**

**wireless ready**

**Split|Screen™**

**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

©2011 InFocus Corporation. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. InFocus et InFocus Bright Ideas Made Brilliant sont des marques déposées ou enregistrées, d'InFocus Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques déposées sont utilisées avec autorisation et à des fins d'identification seulement, et elles sont la propriété de leurs entreprises respectives.  
InFocus\_IN5100\_DS\_FR\_28MAR11. Référence: MMINFOCUS-0204.